

ハードシール

● 製品番号及び容量

31101	3. 8Kg
31201	0. 9Kg

● ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

● 特 長

- ◆ 室内空気汚染の原因になる有害物質の放散を低減する、透明でつやがあり、耐摩耗性の高いシール材です。
- ◆ 適切に塗装されれば、塗装下地から有害物質の放散を 95%以上低減します。
- ◆ 無塗装の木製家具や建具、ビニール、多孔質タイルなどに最適なつやのあるシール材です。
- ◆ 塗装された表面にも使用できますが、ハードシールが弾かれないか、変色があるかどうかを必ず試験してから、全体塗装に移ってください。通常、色が濃く濡れた感じに仕上がります。
- ◆ 超低 VOC 塗料であり、臭いが低く作業者にも負担が少なく、乾燥すればほぼ無臭になり、居住者にも負担が少ない塗料です。

- ◆ 下地からの有害ガスの放散と、シンク効果を低減し室内空気汚染を最小限にします。化学物質過敏症の人々にも安全で安心なシール材で多くの実績と中立第三者認証機関 SCS の小型チャンバーを使用した質量分析試験でも有害化学物質の放散が世界のどの基準に比べても低いことが認証されています。

● 塗 装 条 件

塗装方法	刷毛・スポンジパッド	スプレー
希釈率(%)	—	—
希釈剤	—	
標準塗布量 Kg/m ² /回	0.04~0.05	0.10~ 0.15

スプレー塗装は LPLV 塗装の想定量です。
希釈率、標準塗布量は個々の条件により異ま
す。希釈率は塗料の乾燥時間で調整します。

● 乾燥時間／塗装間隔

乾燥時間	指触	10 分～20 分
	指圧	20 分～30 分
塗装間隔	2 時間／最長 7 日間	

乾燥時間は常温での目安であり、塗装時の温
度と湿度により異なります。

重ね塗りに長時間置いた場合には、表面の埃
や汚れを確実に取り除いてから行います。

塗装方法及び注意事項

- ◆ 刷毛、スポンジパッド、スプレーで塗装できます。
- ◆ ガラス面や金属、大理石などのような吸水性の全く無い面には塗装できません。
- ◆ 無塗装のベニヤや多孔質なボード類は、2 回の塗装が必要です。1 回目は表面が濡れる程度に少な目に塗装し、十分乾燥させ吸い込みを止める程度にします。2 回目の塗装で造膜しつやが出るように塗装します。
- ◆ 使用する前に攪拌を十分行います。ただし、容器を振って攪拌することは小さな気泡を含み塗装にくくなりますから厳禁です。
- ◆ できるだけ薄く塗装することが、きれいに仕上げるコツです。厚く塗ると塗装面が暗く濡れ色になり風合いが悪くなります。
- ◆ ナイロン製の水性塗料用刷毛を使用し獸毛刷毛は使用しないこと。
- ◆ スプレーは .015 のチップか、それより小さいものを使用してください。
- ◆ 気温が 8°C 以下、塗料温度が 5°C 以下になる日や、湿度が 85% 以上になるような日には塗装を避けてください。
- ◆ 塗装中や塗装後 3 日間は換気を十分に取り乾燥を促進してください。水性塗料に含まれる水分で塗装空間が飽和水蒸気量になると、水性塗料は乾燥しません。
- ◆ 使用した塗装具は、塗料が乾燥する前に水道水で洗浄し、陰干してください。

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社

〒501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目 18-2

info@agm-j.com http://www.agm-j.com